



HeatGUARDEX® Cleaner 608 R



ОПИСАНИЕ

HeatGUARDEX® Cleaner 608 R – реагент ускоренного действия для очистки и защиты системы отопления с целью восстановления теплообмена и нормальной работы оборудования. Не вызывает коррозии, совместим с любыми материалами.

Не содержит хроматов в соответствии с законом ЕС (Закон №. 319/76).

Содержит эффективный биоцид, способный так же предотвращать или, по крайней мере, значительно уменьшать, развитие водорослей и органических продуктов внутри системы. Неконтролируемый рост бактерий создает значительное препятствие для нормальной циркуляции воды в системе.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Рассчитайте точный объем системы (рекомендуется полностью слить воду из системы отопления, для удаления вместе с водой большей части отложений и заполнить систему водой заново).
- Приготовьте раствор **HeatGUARDEX® Cleaner 608 R**, из расчета 1 литр продукта на 100 литров сетевой воды. В более сложных ситуациях, может потребоваться повышенная дозировка.
- Оставить раствор действовать в системе **около 3-4 дней**.
- Для быстрой промывки системы отопления используйте насосное оборудование торговой марки **Pump Eliminate®**, создавая циркуляцию жидкости на время, **не менее 6-8 часов**.
- Затем запустить один или несколько циклов полоскания чистой водой.
- Слить состав и заполнить систему отопления водой или антифризом.
- Для предотвращения нового образования отложений в очищенную систему добавьте **HeatGUARDEX® Protector 601F** или **Protector 603F** (при наличии контура теплого пола).

ОБЩИЕ ХИМИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	Концентрат
pH	10,5 ± 0,5
Температура кипения	более 100 ° C
Относительная плотность	1,115 г / см ³

Описание носит информационный и рекомендательный характер.